



#### DESCRIPTIVO

- Regulación electrónica
- Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
- Disyuntor de potencia
- Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
- Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias
- Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
- Batería cargada con electrolito
- Motor de arranque y alternador de carga 24 V
- Se suministra con aceite y liquido de refrigeración -30°C
- Manual de uso y de puesta en marcha

## POTENCIA

**PRP** : Potencia principal disponible en continuo en carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con el ISO 8528-1.

**ESP** : Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con el ISO 8528-1.  
Opción sobrecarga no disponible.

## CONDICIONES DE REFERENCIA

Según la norma ISO8528, la potencia nominal asignada por el grupo electrógeno es dado para una temperatura de entreada del aire 25°C, de una presión barométrica de 100 kPa (Altitud 100 m por encima del nivel del mar), y humedad relativa del 30 %. Para condiciones particulares a su instalación, trasladarse al tablero de detarao.

## J350U

Tipo motor	6125HF070-460
Tipo de alternador	LSA 47.2 VS2

### CARACTERISTICAS GENERALES

Frecuencia (Hz)	60
Tension de referencia (V)	480/277
Potencia max ESP (kVA)	438
Potencia max ESP (kWe)	350.4
Potencia max PRP (kVA)	398.2
Potencia max PRP (kWe)	318.5
Intensidad (A)	527
Caja Estandár	TELYS

### DIMENSIONES Y NIVELES SONOROS

#### DIMENSIONES VERSION COMPACT

Longitud (mm)	3160
Anchura (mm)	1340
Altura (mm)	1790
Peso neto (kg)	3090
Capacidad del depósito (L)	470

#### DIMENSIONES VERSION INSONORIZADOS

Tipo de insonorización	M228
Longitud (mm).	4475
Anchura (mm).	1410
Altura (mm).	2430
Peso neto (kg).	4220
Capacidad del depósito (L).	470
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	81
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	71

### CUADRO DE POTENCIAS

Tensiós	ESP		PRP		Amperios seguros
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	350	438	319	398	527
440/254	350	438	319	398	575
380/220	350	438	319	398	665
230 TRI	320	400	291	364	1004
220/127	350	438	319	398	1149
208/120	350	438	319	398	1216
600/347	350	438	319	398	421



## J350U

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

#### DATOS GENERALES MOTOR

Marca motor	JOHN DEERE 6125HF070-460 , 4-temps, TURBO , AIR/AIR 6 X
Disposición de los cilindros	L
Cilindrada (L)	12.54
Diámetro (mm) x Carrera (mm)	127 x 165
Tasa de compresión	17 : 1
Velocidad (RPM)	1800
Velocidad de los pistones (m/s)	9.9
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	446
Regulación frecuencia (%)	0.5
BMEP (bar)	21.5
Tipo de regulación	ELEC

#### SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad del motor y radiador (L)	43.8
Temperatura máxima agua (°C)	105
Temperature de agua en salida (°C)	94
Potencia del ventilador (kW)	14
Caudal de aire ventilador (m3/s)	7
Contrapresión radiador (mm CE)	20
Tipo de enfriamiento	GENCOOL
Termostato (°C)	82-94

#### EMISIONES

Emisión PM (g/kW.h)	N/A
Emisión CO (g/kW.h)	N/A
Emisión HCNOx (g/kW.h)	N/A
Emisión HC (g/kW.h)	N/A

#### ESCAPE

Temperatura de gases de escape (°C)	560
Caudal de gases de escape (L/s)	1517
Contrapresión máx. escape (mm CE)	750

#### CARBURANTE

Consumo 100% carga (L/h)	117.9
Consumo 100% carga (L/h)	103.6
Consumo 75% carga (L/hr)	76
Consumo 50% carga (L/h)	51.8
Caudal máximo bomba fuel-oil (L/h)	162

#### ACEITE

Capacidad de aceite (L)	40
Presión aceite mín. (bar)	1.38
Presión aceite máx. (bar)	2.75
Consumo de aceite 100% carga (L/h)	0.14
Capacidad aceite carter (L)	42

#### BALANCE TERMICO

Calor expulsado en el escape (kW)	347
Calor irradiado (kW)	56
Calor expulsado en el agua (kW)	180 + 106

#### AIRE DE ADMISION

Contrapresión máx.de admisión (mm CE)	625
Caudal de aire combustión (L/s)	567



# J350U

## CARACTERÍSTICAS ALTERNADOR

### DATOS GENERALES

Marca Alternador	LEROY SOMER
Tipo de alternador	LSA 47.2 VS2
Número de fases	3
Factor de potencia (Cos Phi)	0.8
Altitud (m)	0-1000
Velocidad excesiva (rpm)	2250
Número de polos	4
Sistema de excitación	SHUNT
Clase de aislamiento / Clase de T° en funcionamiento continuo 40°C	H / H-125
Regulación	R250
Nivel de armónicos en vacío TGH/THC	<1.5
Forma de onda: NEMA=TIF-(TGH/THC)	INF50
Forma de onda: CEI=FHT-(TGH/THC)	INF2
Número de cojinetes	1
Acoplamiento	DIRECT
Regulación de la tensión al régimen establecido (%)	0.5
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	500

### OTRAS DATOS

Potencia nominal continua 40°C (kVA)	456
Potencia emergencia 27°C (kVA)	530
Rendimiento 4/4 carga (%)	93.4
Caudal de aire (cfm)	1.1
Informe de cortocircuito (Kcc)	0.36
R. longitudinal sincrónica no saturada (Xd) (%)	349
R. transversal sincrónica no saturada (Xq) (%)	209
CT transitoria en vacío (T'do) (ms)	1738
R. longitudinal transitoria saturada (X'd) (%)	20
CT transitoria en Cortocircuito (T'd) (ms)	100
R. longitudinal subtransitoria saturada (X''d) (%)	14
CT subtransitoria (T''d) (ms)	10
R. transversal subtransitoria saturada (X''q) (%)	19.1
R. homopolar no saturada (Xo) (%)	0.1
R. inversa saturada (X2) (%)	16.6
CT del inducido (Ta) (ms)	15
Corriente de excitación en vacío (io) (A)	1
Corriente de excitación en carga (ic) (A)	3.9
Tensión de excitación en carga (uc) (V)	40
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	500
Arranque (Delta U = 20% perm. o 50% trans.) (kVA)	890
Delta U transitoria (4/4 carga) - Cos Phi : 0,8 AR (%)	17.3
Pérdidas en vacío (W)	8540
Disipación de calor (W)	25650

### CONTAINMENT

Tipo de insonorización	M228 DW
Longitud (mm).	4527
Anchura (mm).	1410
Altura (mm).	2700
Peso neto (kg).	4821
Capacidad del depósito (L).	1368
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	81
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	71

## DIMENSIONES Y NIVELES SONOROS

TELYS, ergonómico y práctico



Extremadamente polivalente, el cuadro TELYS es un cuadro muy completo y resulta muy accesible gracias a un trabajo en profundidad sobre la optimización de la ergonomía y de la facilidad de uso. Con una gran pantalla de visualización, botones y una ruedecilla de desplazamiento, opta por la simplicidad y pone de relieve la comunicación.

El TELYS propone las siguientes funcionalidades :

**Medidas eléctricas:** Voltímetro, Frecuencímetro, Amperímetro.

**Parámetros del motor:** Contador horario, Presión de aceite, Temperatura del agua, Nivel de fuel, Velocidad del motor, Tensión de las baterías.

**Alarmas y fallos:** Presión de aceite, Temperatura del agua, Fallo de arranque, Sobrevelocidad, Mín./máx. alternador, Mín./máx. tensión de la batería, Parada de emergencia, Nivel de fuel.

**Ergonomía:** Ruedecilla de navegación entre los diferentes menús.

**Comunicación:** software de control a distancia, conexiones USB, conexión a PC.

Para obtener información adicional sobre el producto y sus opciones, consulte la documentación comercial.